



Veria Control B35/B45

Інструкція з монтажу



1. Застосування і функції

2. Світлодіодні індикатори

3. Керівництво по монтажу

3а. Вказівки з монтажу

3б. Монтаж датчика для Veria Control B35 / 45

3с. Встановлення Veria Control B35 / 45

3д. Електричні схеми підключення для Veria Control
B35 / 45

4. Технічні характеристики

5. Гарантійні умови та гарантійний сертифікат

Монтаж повинен бути виконаний тільки кваліфікованим електриком.

У лінію живлення необхідно вбудувати запобіжник, щоб гарантувати відключення всіх полюсів від джерела живлення.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ з іі "Данфосс ТОВ"

04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6

Тел. +38 (044) 461 87 00

E-mail: SalesUA@veria.dk



Veria Control B35/45 використовується для регулювання обігріву підлоги. Пристрій поставляється з датчиком температури NTC, який необхідно встановити в межах зони обігріву поверхні підлоги.

Терморегулятор Veria Control B35 застосовується для контролю температури не вище 35 °C, ідеальний для регулювання температури електричних нагрівальних матів з дерев'яною підлогою, такою як паркет або ламінат.

Терморегулятор Veria Control B45 застосовується для контролю температури не вище 45 °C, ідеальний для регулювання температури електричних нагрівальних матів в бетонній конструкції підлоги, з покриттям таким як керамічна плитка або штучний камінь.

Вказівка:


Температура підлоги вимірюється в місці встановлення датчику температури підлоги. Температура на нижній стороні дерев'яного підлогового покриття може бути на 10 °C вище, ніж на поверхні дерев'яного підлогового покриття.

Виробники підлогових покриттів часто вказують максимально допустиму температуру підігріву. Більш точні дані можна отримати у виробника.

2. Світлодіодні індикатори

Терморегулятор Veria Control B35 / 45 обладнаний 2-полюсним запобіжним вимикачем з світлодіодним індикатором (див. малюнок).

Світлодіодний
індикатор



Світлодіодний індикатор може перебувати в одному з чотирьох станів:

- Відсутність світла означає, що система вимкнута
- Червоне світло означає, що відбувається процес нагріву.
- Зелене світло означає, що система знаходиться в режимі очікування.
- Мигаючий зелений індикатор означає, що виникла проблема з датчиком температури підлоги. Необхідно звернутися до електрика.

3. Керівництво по монтажу

❄ застосовується, щоб встановити терморегулятор в режим захисту від низьких температур, наприклад, щоб підтримувати постійну температуру підлоги 5 °C (B45) або 15 °C (B35).

3а. Вказівки з монтажу

При встановленні терморегулятора серії Veria Control B35 / 45, в першу чергу, необхідно зняти передню кришку.

Для цього натисніть викруткою на фіксатор, розташований в нижній частині кришки.

Гвинт регулювання температури видаляти не потрібно.



3. Керівництво по монтажу

3b. Монтаж датчика температури підлоги для Veria Control B35 / 45

Датчик температури підлоги слід помістити в закриту захисну трубку достатнього внутрішнього діаметра, щоб можна було провести заміну датчика за необхідності!

Датчик розташовується посередині між двома нагрівальними лініями.

Перед ввімкненням системи нагріву підлоги, конструкція підлоги повинна повністю висохнути!

3. Керівництво по монтажу

3с. Встановлення Veria Control B35 / 45

Терморегулятор не можна встановлювати у приміщеннях з високим рівнем вологості. В цьому випадку встановлюйте його у суміжній кімнаті. Встановлювати терморегулятор треба відповідно до місцевих норм щодо IP класів захисту від вологи.



Встановлювати терморегулятор необхідно на відстані щонайменше 50 см від вікон і дверей



Терморегулятор не повинен піддаватися дії прямих сонячних променів.




Не встановлюйте терморегулятор на внутрішньому боці зовнішньої стіни.




3. Керівництво по монтажу

3д. Електричні схеми підключення для Veria Control B35 / 45

Veria Control B35



Veria Control B45



4. Технічні характеристики

Робоча напруга:	180-250 В~, 50/60 Гц
Навантаження реле: Активне Індуктивне	250 В~, 15 А / 3450 Вт $\cos \phi = 0,3$ макс. 4 А
Датчик температури:	NTC 15 кОм при 25° С
Опір датчика: (заводська установка NTC 15 К): 18 °С 20 °С 22 °С	19,7 кОм 18,0 кОм 16,8 кОм
Гістерезис:	$\pm 0,2$ °С = 0,4 °С
Діапазон регулювання: - Veria Control B35 - Veria Control B45	15-35° С 5-45° С
Температура середовища	от -10° до +30 °С
Температура захисту від замерзання (❄️)	15 °С (B35) / 5 °С (B45)
Контроль несправності датчика (Veria Logic System)	Терморегулятор має систему контролю, яка при обриві або замиканні датчика підлоги відключить нагрів.
ІР клас:	31
Розміри:	85 мм x 85 мм x 36 мм

5. Гарантія фірми Veria

Продукція фірми Veria розрахована на багаторічну безперебійну роботу. При вірній установці відповідно до інструкцій на продукти Veria Quickmat і Veria Flexicable надається 12-річна гарантія.

На інші вироби фірми Veria, серед яких Veria Control B35 / 45, поширюється дворічна гарантія. Гарантія діє для всіх виробів, у яких виявлені дефекти конструкції або матеріалу, а також дефекти, що виникли в процесі виготовлення.

Гарантія не діє в наступних випадках:

- При встановленні виробу з порушеннями правил монтажу.
- При підключенні виробу без залучення кваліфікованого електрика.
- Якщо дефект викликаний невідповідною / неякісною структурою підлоги.

Крім того, для набування чинності гарантії необхідно правильно заповнити гарантійний талон з додатку.

Власник виробу повинен зберегти цей талон і пред'явити його в разі вимог по гарантії.

При настанні гарантійного випадку ми безкоштовно відремонтуємо виріб або безкоштовно надішлемо інший виріб на заміну.

Гарантія не поширюється на непрямі або додаткового тільні витрати, такі як встановлення причини дефекту, вилучення виробу, ремонт підлоги і т.д.

5. Гарантія фірми Veria

Гарантія фірми

Прізвище:

Адреса:

Індекс / населений пункт:

Телефон:

Будь ласка, зверніть увагу!

Щоб отримати право на гарантійне обслуговування фірмою Veria, необхідно вірно заповнити наступну анкету.

Електрик:

Дата монтажу:

Тип терморегулятора:

Код виробу:

Фірмовий штампель:









Veria Control B45

Напруга:	230В ~ 10%/-20% 50Гц
Темп. діапазон:	+5°C - +45°C
Навантаження:	15 А
ІР клас:	IP31
Арт. N:	189B4050

VERIA APS, Данія

Не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
Інша інформація знаходиться в документі що супроводжує
даний товар.



5 703466 218709